



395 XPG

Grande tronçonneuse évoluée, développée à partir des dernières innovations technologiques. Ce modèle est doté des propriétés classiques Husqvarna telles que la puissance élevée et le poids réduit, un moteur robuste et rapide, un carburateur anti-vibré et une conception de cylindre améliorée. Une tronçonneuse idéale pour le travail avec de longs guides. Le modèle 395 XPG est doté de poignées chauffantes.



Air Injection

Système de purification d'air centrifuge pour des nettoyages du filtre plus espacés, une grande souplesse de fonctionnement et une usure réduite.



Le principe des deux masse

Poignées séparées du moteur, grâce au système d'amortissement des vibrations à l'aide de ressorts en acier.



Vilebrequin trifurqués

Vilebrequin forgé trifurqué pour offrir une résistance optimale même lorsque le moteur est mis à rude épreuve.



Rubans de marquage

Rubans de marquage de différentes couleurs pour une meilleure précision d'abattage.



Sécurité d'utilisation

Frein de chaîne double effet, protection de la main droite et carter de chaîne, pour une plus grande sécurité.



Prise améliorée

Poignée avant inclinée pour une meilleure prise et une position de travail plus naturelle.

Caractéristiques techniques

Moteur

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Cylindrée | 93.6 cm ³ |
| Puissance | 4.9 kW |
| Régime maxi recommandé | 12 500 tr/mn |
| Capacité du réservoir de carburant | 0.9l |
| Capacité du réservoir d'huile | 0.5l |
| Type de pompe à huile | Débit réglable |

Equipement de coupe

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pas de la chaîne | 3/8 / .404" |
| Longueur de guide-chaîne possible | 45-90 cm / 18-36" |

Ergonomie

| | |
|--|---|
| Niveau sonore | 102 dB(A) |
| Emissions sonores, L_{AV7A} | 115 dB(A) |
| Taux de vibrations, poignée avant/poignée arrière | 6.5 m/s ² / 10.2 m/s ² |

Dimensions / Poids

| | |
|--|--------|
| Poids à sec, sans l'équipement de coupe | 8.1 kg |
|--|--------|